

MG 15 SS-K

+ GROPPO ELETTROGENO TRIFASE (15 KVA) E MONOFASE (5 KVA) / VERSIONE SUPER SILENZIATA / MOTORE DIESEL 3000 GIRI/MIN

Dotazione di Serie	<ul style="list-style-type: none">+ Spie di bassa pressione olio, avaria carica batteria, alta temperatura acqua, riserva carburante e preriscaldamento candele+ Ritorno automatico al minimo dei giri motore in assenza di carico+ Batteria 12 V incorporata+ Contatore+ Indicatore livello di carburante+ 1 uscita trifase 400 V - 50 Hz protetta da interruttore magnetotermico quadripolare+ 1 uscita monofase 230 V - 50 Hz protetta da interruttore magnetotermico+ Interruttore differenziale salvavita+ Pulsante STOP di emergenza+ Voltmetro+ Gancio centrale di sollevamento+ Passaggio forche
---------------------------	---

Opzioni a Richiesta (da specificare al momento dell'ordine)	<ul style="list-style-type: none">+ Versioni speciali con tensioni diverse+ Silenziatore parascintille+ Quadro per avviamento automatico (modello AA)+ Scaldiglie motore alimentate da rete 230 V - 50 Hz (consigliato per modello AA)+ DAS, dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione in caso di:<ul style="list-style-type: none">- avaria del carica batteria- basso livello carburante- bassa pressione olio- alta temperatura acqua
---	--

Accessori a Richiesta	<ul style="list-style-type: none">+ GRT2W, carrello con due ruote pneumatiche e timone per traino lento da cantiere+ Torre Faro
------------------------------	--

Potenza Acustica	+ LWA 94	(69 dB a 7m)	Omologazione "Direttiva 2000/14/CE"
-------------------------	----------	--------------	-------------------------------------

Generatore CA - 50 Hz	+ Tipo	sincrono	+ Potenza monofase (emergenza) 5 kVA - 230 V
	+ Potenza trifase (emergenza)	15 kVA - 400 V	+ Fattore di potenza 0,8
	+ Potenza trifase (continua)	13.5 kVA - 400 V	

Motore Diesel 3000 giri/min	+ Tipo Kubota D1105-E - 3 cil. - 28 CV (20.6 kWm) - 1123 cm ³	+ Avviamento elettrico
	+ Carburante diesel	+ Capacità serbatoio 47 l
	+ Raffreddamento acqua	+ Consumo carburante al 75% del carico 4.9 l/h

Caratteristiche	+ Classe di isolamento	H
	+ Grado di protezione	IP 23
	+ Dimensioni (Lu x La x H) (trolley non incluso)	1200 x 700 x 970 mm
	+ Peso a vuoto	410 kg

+ MG 15 SS-K

 **GenSet**

